MINISPLIT
EDCM 60Hz

ecox
Creando ambientes placenteros

inverter

ENERGY STAR

INTERTEK ETL US LISTED

Kit de tuberías de cobre 100% INCLUIDAS

SEER 19

Gas R-410A ecox lógico

Incluye Kit de Instalación para 3 metros

Frio Calor

3 en 1

Auto Restart

Filtros Lavables

Filtro de Carbono

Fácil Instalación

Panel Digital

Menos Vibración

Menos Ruidos

Modo "Sleep"

Temporizador

Modelo		EDCM012H19B	EDCM018H19B	EDCM024H19B
Fuente de Alimentación	Voltage / Phase / Frequency	220-240 / 1 / 60	220-240 / 1 / 60	220-240 / 1 / 60
Rendimiento				
Tipo de Refrigerante		R-410A	R-410A	R-410A
Capacidad Nominal de Enfriamiento	Btu/h	12000 (3.000 ~ 13.200)	18000 (4.500 ~ 19.800)	24000 (6.000 ~ 26.400)
Potencia	W	960	1450	1920
Corriente Nominal RLA	A	4.37 (1.09 ~ 4.80)	6.70 (1.67 ~ 7.37)	8.7 (2.17 ~ 9.57)
EER	w/w	3,66	3,66	3,66
SEER		18,8	19,2	18
Capacidad de Calefacción	Btu/h	13000	19000	24600
Potencia	W	1250	1470	1800
Corriente Nominal RLA	A	5,63	6,79	8,2
COP	w/w	3,05	3,8	4
HSPF		9,3	9,6	9,6
Compresor				
Tipo de Compresor		ROTATIVO DC INVERTER	ROTATIVO DC INVERTER	ROTATIVO DC INVERTER
Capacitor	µF	35	35	35
Corriente Máxima	A	8	13	15
Tipo de Aceite		Ester Oil VG74	Ester Oil VG74	Ester Oil VG74
Carga	ml	480	500	820
Unidad Interna (Evaporador)				
Potencia Ventilador	W	58,5	82 / 79 / 58	113 / 87 / 68
Capacitor	µF	1,5	3	3
Velocidad del Ventilador (Alto / Medio / Bajo)	r/min	1200 / 940 / 800	1285 / 1245 / 1040	1260 / 1090 / 950
Caudal de Aire (Alto / Medio / Bajo)	m^3/hr	850 / 670 / 570	1150 / 1100 / 930	1600 / 1400 / 1200
Nivel de Ruido (Alto / Medio / Bajo)	dB(A)	41 / 37 / 34	48 / 44 / 42	51 / 48 / 45
Dimensión Equipo (Ancho x Prof. x Alto)	mm	920 x 223 x 292	998 x 240 x 322	998 x 240 x 322
Dimensión Empaque (Ancho x Prof. x Alto)	mm	1015 x 295 x 368	1080 x 400 x 320	1080 x 400 x 320
Peso / Peso con Empaque	Kg	11.5 / 15	13 / 17	26 / 32
Unidad Externa (Condensador)				
Potencia Ventilador	W	35	50	157.3 / 93.8
Capacitor	µF	2,5	2,5	2,5
Velocidad del Ventilador	r/min	850 - 580	750 - 500	790 - 540
Caudal de Aire	m^3/hr	2200	2500	2700
Nivel de Ruido	dB(A)	55	59	59
Dimensión Equipo (Ancho x Prof. x Alto	mm	760 x 285 x 590	845 x 320 x 700	900 x 315 x 860
Dimensión Empaque (Ancho x Prof. x Alto)	mm	887 x 355 x 645	965 x 395 x 755	1043 x 395 x 915
Peso / Peso con Empaque	Kg	39.5 / 42	50 / 54	50 / 54
Información Adicional				
Area de Aplicación	m^2	18 - 29	26 - 44	35 - 58
Conexiones de Tubería de Líquido	pulg	1/4	3/8	3/8
Conexiones de Tubería de Gas	pulg	1/2	5/8	5/8
Distancia Máxima de Tubería	m	20	25	25
Diferencia Máxima de Altura	m	10	10	10
Calibre de Cable Eléctrico Recomendado*	AWG	3 x #12	3 x #12	3 x #12
Calibre de Cable de Señal Recomendado*	AWG	4 x #16	4 x #16	4 x #16
Modelo Control Remoto		RG51M5/EU	RG51M5/EU	RG51M5/EU
Capacidad por Contenedor	20' / 40' / 40'HQ	88 / 180 / 214	68 / 138 / 165	44 / 92 / 100

INCLUYE:

Evaporadora: Base, Cable de señal, Cable de potencia, Control, Baterias AAA, Manual de instalación, Manual de usuario, Manual control remoto, Tornillos y expander para la base del evaporador

Condensadora: Kit de tuberia de 3 mts, Tubo para hueco en pared, Tape organizador y Neopreno sellador

* El Cable de alimentación eléctrica recomendado es sugerido, para mejor desempeño y resultado refiérase al código eléctrico local y seleccione el cable adecuado.

Nota: Dimensiones y características de desempeño pudieran variar, por favor contacte un representante ecox para tener la última información disponible.